

# CATÁLOGO DE EQUIPOS



**FOGEL**

# Exhibidor horizontal refrigerado para carnes Fogel 1.82 mts.









## MIRAGE-6-MC

FG0028

- Tecnología ColdTact: con tecnología placas para temperatura uniforme por contacto, prolonga la vida de sus productos cárnicos, avícolas y pescados.
- Interior de acero inoxidable 430.
- Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Puertas traseras corredizas, de vidrio, con polarizado reflectivo para evitar visibilidad del área posterior.
- Iluminación interior LED.
- Patas niveladoras.
- Tomacorriente trasero.
- Condensador de bajo mantenimiento.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.27m. X 1.83m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> Lámina pintada / Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 2.00°C ~ 8.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-134a
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 24.00 Ft3	

**FOGEL - CARNES**

# Exhibidor horizontal refrigerado para carnes Fogel, 1.23 mts









## MIRAGE-4-MC

FG0029

- Tecnología ColdTact: con tecnología placas para temperatura uniforme por contacto, prolonga la vida de sus productos cárnicos, avícolas y pescados.
- Interior de acero inoxidable 430.
- Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Puertas traseras corredizas, de vidrio, con polarizado reflectivo para evitar visibilidad del área posterior.
- Iluminación interior LED.
- Patas niveladoras.
- Tomacorriente trasero.
- Condensador de bajo mantenimiento.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.27m. X 1.23m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> Lámina pintada / Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 8.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-134a
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/4 HP	 <b>Capacidad:</b> 19.00 Ft3	

**FOGEL - CARNES**

## Combo horizontal, con refrigerador y congelador en el mismo gabinete.









### COMBO-9-MIX

FG0069

- Control electrónico.
- Diseño de tapaderas curvas de vidrio, deslizables, sin marcos para mayor exhibición del producto.
- Modernos y robustos marcos laterales y haladores de tapaderas, con color personalizable.
- Robustos y durables marcos curvos frontales y traseros, de aluminio.
- 4 canastas incluidas.
- Cerradura con llave, para tapaderas deslizables.
- Rodos.
- Condensador de bajo mantenimiento.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.87m. X 1.01m. X 0.64m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -22.00°C ~ 8.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/4 HP	 <b>Capacidad:</b> 7.30 Ft3	

## FOGEL - CONGELADORES

# Congelador/enfriador horizontal Fogel, 24 pies cúbicos, 2 puertas.









## BD-700D

FG0037

- Incluye canastas, rodos, iluminación interior, control de temperatura y cerradura con llave.
- Base de lámina
- Funciona como enfriador o congelador según lo necesite



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.90m. X 2.00m. X 0.74m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -20.00°C ~ 10.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 25.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Congelador/enfriador horizontal Fogel, 8 pies cúbicos, 1 puerta








## BD-215

FG0038

- Incluye canastas, rodos, iluminación interior, control de temperatura y cerradura con llave.
- Base de lámina
- Funciona como enfriador o congelador según lo necesite



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.90m. X 0.96m. X 0.55m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -20.00°C ~ 10.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-134a
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/6 HP	 <b>Capacidad:</b> 8.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Congelador/enfriador horizontal Fogel, 16 pies cúbicos, 1 puerta







## BD-450

FG0039

- Incluye canastas, rodos, iluminación interior, control de temperatura y cerradura con llave.
- Base de lámina
- Funciona como enfriador o congelador según lo necesite



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.90m. X 1.27m. X 0.72m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -20.00°C ~ 10.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-134a
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/5 HP	 <b>Capacidad:</b> 16.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Congelador horizontal Fogel, 23 pies cúbicos, 6 puertas sólidas (Flip top)








HFF-12-HC

FG0040

- Control electromecánico.
- Sobre mostrador de acero inoxidable.
- Tapaderas tipo flip-flop de acero inoxidable.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Tacones estabilizadores.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.86m. X 2.05m. X 0.78m.	 <b>Material:</b> Lámina pintada / Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -26.00°C ~ -21.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1 HP	 <b>Capacidad:</b> 23.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**



# Congelador horizontal plano Fogel, 11 pies cúbicos, puertas de vidrio


## BLIZZ 12 HC

FG0043

- Termostato electromecánico.
- Diseño de tapaderas de vidrio, deslizables, sin marcos para mayor exhibición del producto.
- Modernos y robustos marcos laterales y halladores de tapaderas.
- Robustos y durables marcos curvos frontales y traseros, de aluminio.
- Canastas para helados, con separadores.
- Cerradura con llave, para tapaderas deslizables.
- Condensador de bajo mantenimiento.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.87m. X 1.21m. X 0.64m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -23.00°C ~ -18.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/4 HP	 <b>Capacidad:</b> 11.00 Ft3	

## FOGEL - CONGELADORES

# Congelador horizontal plano Fogel, 15 pies cúbicos, puertas de vidrio


BLIZZ 16 HC

FG0044



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.87m. X 1.51m. X 0.64m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -23.00°C ~ -18.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 15.00 Ft <sup>3</sup>	

**FOGEL - CONGELADORES**


# Congelador horizontal Frezz 14, vidrio curvo, luces led, lujo.

FREEZ-14-HC-IS4

FG0061



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.87m. X 1.51m. X 0.64m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> -27.00°C ~ -24.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> R-290</p>

**FOGEL - CONGELADORES**

Congelador horizontal Fogel, 15 pies cúbicos, vidrio plano, luces led, versión lujo.

BLIZZ-16-HC-IS

FG0062



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.88m. X 1.51m. X 0.64m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -27.00°C ~ -24.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> 15.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Congelador horizontal Fogel Freez 7









## FREEZ 7 HC

FG0076

- Termostato electromecánico.
- Diseño de tapaderas curvas de vidrio, deslizables, sin marcos para mayor exhibición del producto.
- Modernos y robustos marcos laterales y haladores de tapaderas, con color personalizable.
- Robustos y durables marcos curvos frontales y traseros, de aluminio.
- Canastas para helados, con separadores.
- Cerradura con llave, para tapaderas deslizables.
- Casters / Rodos.
- Condensador de bajo mantenimiento.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.87m. X 0.85m. X 0.64m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -23.00°C ~ -18.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/5 HP	 <b>Capacidad:</b> 7.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Congelador Horizontal Tipo Cofre 11.5 Pies Cubicos 1.21 mts









## CH-12

FG0080

- Control electromecánico de amplio rango de temperatura: permite seleccionar la operación como congelador o como refrigerador.
- Display digital de temperatura.
- Tapadera sólida con aislamiento, con cerradura con llave.
- Robusto gabinete de lámina galvanizada prepintada.
- Gabinete interior de lámina galvanizada prepintada.
- Rodos.
- Canastas con seperador.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.89m. X 1.21m. X 0.63m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -25.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/4 HP	 <b>Capacidad:</b> 11.50 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Congelador Horizontal Tipo Cofre 21 Pies Cubicos 2.0 Metros









## CH-21

FG0081

- Control electromecánico de amplio rango de temperatura: permite seleccionar la operación como congelador o como refrigerador.
- Display digital de temperatura.
- Tapadera sólida con aislamiento, con cerradura con llave.
- Robusto gabinete de lámina galvanizada prepintada.
- Gabinete interior de lámina galvanizada prepintada.
- Rodos.
- Canastas con seperador.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.89m. X 2.00m. X 0.63m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -25.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/2 HP	 <b>Capacidad:</b> 21.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Cámara congeladora vertical Fogel, aire forzado, 1 pta A inox









## CR-23-AC-AF-SSA

FG0048

- Tecnología de aire forzado con deshielo automático.
- Control electrónico con tres rangos de temperatura de operación.
- Puerta sólida para mayor aislamiento.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.
- Exterior Completo de Acero Inoxidable 430
- Interior de aluminio y piso interior de acero inoxidable 304.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.98m. X 0.76m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -23.00°C ~ -18.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/2 HP	 <b>Capacidad:</b> 24.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**



# Cámara congeladora vertical Fogel, tecnología de placas, 2 puertas solidas









CR-49-AC

FG0049

- Tecnología de placas con deshielo manual.
- Control electrónico con tres rangos de temperatura de operación.
- Puertas sólidas para mayor aislamiento.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.
- Exterior Completo de Lámina Pre-pintada Gris
- Interior y piso interior de lámina galvanizada pre-pintada gris



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.02m. X 1.52m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> Lámina pre-pintada	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -27.00°C ~ -22.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 2 X 1/2 HP	 <b>Capacidad:</b> 49.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Cámara congeladora aire/forz fogel 2 pta blancas 49 pies cúbicos








## CR-49-AC-AF-404

FG0050

- Tecnología de aire forzado con deshielo automático.
- Control electrónico con tres rangos de temperatura de operación.
- Puertas sólidas para mayor aislamiento.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.
- Exterior Completo de Lámina Pre-pintada Gris
- Interior y piso interior de lámina galvanizada pre-pintada gris.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.02m. X 1.52m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> Lámina pre-pintada	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -23.00°C ~ -18.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/2 HP	 <b>Capacidad:</b> 49.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Cámara congeladora vertical Fogel, aire forzado, 1 puerta solida









## CR-23-AC-AF-HC

FG0052

- Tecnología de aire forzado con deshielo automático.
- Control electrónico con tres rangos de temperatura de operación.
- Puertas sólidas para mayor aislamiento.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.02m. X 0.76m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> Lámina pre-pintada	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -23.00°C ~ -18.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/2 HP	 <b>Capacidad:</b> N/A	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Cámara congeladora vertical Fogel, tecnología de placas, 1 puerta solida





CR-23-AC

FG0053

- Tecnología de placas con deshielo manual.
- Control electrónico con tres rangos de temperatura de operación.
- Puerta sólida para mayor aislamiento.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.
- Exterior Completo de Lámina Pre-pintada Gris
- Interior y piso interior de lámina galvanizada pre-pintada gris



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.02m. X 0.76m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> Lámina pre-pintada	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -23.00°C ~ -18.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/2 HP	 <b>Capacidad:</b> 24.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Cámara congeladora vertical Fogel, 1 pta solida, acero inoxidable









## CR-23-AC-SSA-404

FG0054

- Tecnología de placas con deshielo manual.
- Control electrónico con tres rangos de temperatura de operación.
- Puerta sólida para mayor aislamiento.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.
- Exterior Completo de Acero Inoxidable 430
- Interior de aluminio y piso interior de acero inoxidable 304.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.98m. X 0.76m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -27.00°C ~ -22.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/2 HP	 <b>Capacidad:</b> 24.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Cámara congeladora vertical Fogel 2 ptas solidas, acero inoxidable





## CR-49-AC-SSA-404

FG0055

- Tecnología de placas con deshielo manual.
- Control electrónico con tres rangos de temperatura de operación.
- Puerta sólida para mayor aislamiento.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.
- Exterior Completo de Acero Inoxidable 430
- Interior de aluminio y piso interior de acero inoxidable 304.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.02m. X 1.52m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -23.00°C ~ -18.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-404
 <b>Motor/Compresor:</b> 2 X 1/2 HP	 <b>Capacidad:</b> 49.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Cámara congeladora Fogel, aire forzado, 2 ptas solidas, acero inoxidable

CR-49-AC-AF-SSA

FG0056

- Tecnología de aire forzado con deshielo automático.
- Control electrónico con tres rangos de temperatura de operación.
- Puertas sólidas para mayor aislamiento.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.
- Exterior Completo de Acero Inoxidable 430
- Interior de aluminio y piso interior de acero inoxidable 304.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.02m. X 1.52m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -23.00°C ~ -18.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/2 HP	 <b>Capacidad:</b> 49.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Isla de 4 equipos horizontales Fogel







## ISLA-4

FG0041

- Base al nivel del suelo para reducir el ingreso de suciedad debajo de la isla.
- Bumpers en todo el contorno, para mayor protección.
- Rejilla superior central, permite la circulación del aire y reduce el ingreso de suciedad.
- Iluminación interior LED.
- Gabinete exterior color negro y gabinete interior blanco.
- Control electrónico.
- Tres canastas dobles ancho por equipo, cubren el total del gabinete interior.
- Refrigerante hidrocarburo R 290
- Conformada por dos congeladores Frezz-14-IS y dos congeladores Blizz-16-IS



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.93m. X 2.88m. X 1.54m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -25.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290

**FOGEL - CONGELADORES**










# Mesa trabajo Congeladora Fogel, a/inoxidable 1 puerta

MTF-27

FG0071



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.88m. X 0.68m. X 0.76m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -21.00°C ~ -18.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/5 HP	 <b>Capacidad:</b> 7.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Vitrina congeladora Fogel por aire forzado, 1 puerta de vidrio, 24 pies cúbicos


CR-23-C-AF-PD3-HC-D

FG0046

- Tecnología de aire forzado con deshielo automático.
- Control electrónico con tres rangos de temperatura de operación.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Puerta de vidrio térmico.
- Rótulo exterior iluminado por LEDs.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.02m. X 0.76m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -23.00°C ~ -18.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/2 HP	 <b>Capacidad:</b> 24.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Vitrina congeladora Fogel, 2 puertas de vidrio, 49 pies cúbicos





## CR-49-C

FG0047

- Tecnología de placas con deshielo manual.
- Controles electrónicos.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Puertas de vidrio térmico.
- Rótulo exterior iluminado por LEDs.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.02m. X 1.52m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -23.00°C ~ -18.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 2 X 1/2 HP	 <b>Capacidad:</b> 49.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Vitrina congeladora Fogel, tecnología de placas, 1 puerta de vidrio, 24 pies cúbicos








CR-23-C-PD3

FG0051

- Tecnología de placas con deshielo manual.
- Control electrónico con tres rangos de temperatura de operación.
- Puertas sólidas para mayor aislamiento.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.
- Exterior Completo de Lámina Pre-pintada Gris
- Interior y piso interior de lámina galvanizada pre-pintada gris



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.02m. X 0.76m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -23.00°C ~ -18.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/2 HP	 <b>Capacidad:</b> 24.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Vitrina congeladora Fogel, aire forzado, 2 puertas de vidrio, 49 pies cúbicos




CR-49-C-AF

FG0057

- Tecnología de aire forzado con deshielo automático.
- Control electrónico con tres rangos de temperatura de operación.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Puerta de vidrio térmico.
- Rótulo exterior iluminado por LEDs.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.02m. X 1.52m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -23.00°C ~ -18.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 2 x 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 49.00 Ft3	

**FOGEL - CONGELADORES**

# Cámara cervecera Fogel, 1 puerta, 19 pies cúbicos







## FROSTER-19

FG0079

- Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Puerta sólida para mayor aislamiento.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.05m. X 0.71m. X 0.70m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -8.00°C ~ 1.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 19.00 Ft3	

**FOGEL - FROSTER**

# Enfriador Froster horizontal fogel 2 puertas vidrio, 14.5 Pies3









## FROSTER-BAR-56-PVPH-PD

FG0005

- Compartimiento especial para almacenar y escarchar tarros cervceros, con puerta sólida.
- Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Sobremostrador de acero inoxidable.
- Puertas de vidrio térmico.
- Tacones estabilizadores.
- Condensador de bajo mantenimiento.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.98m. X 1.43m. X 0.62m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -4.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 14.50 Ft3	

**FOGEL - FROSTER**

# Enfriador froster horizontal fogel 2 puertas, 15 pies cubicos









## FROSTER-B-50-MAC-HC

FG0006

- Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Sobre mostrador y tapaderas deslizables de acero inoxidable, con marco de aluminio.
- Tacones estabilizadores.
- Esquinas frontales curvas.
- Drenaje para fácil limpieza.
- Destapador de botellas.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.89m. X 1.28m. X 0.67m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -8.00°C ~ 1.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 15.00 Ft3	

**FOGEL - FROSTER**



# Enfriador froster horizontal Fogel 1 puerta, 5 pies cubicos









## FROSTER-B-25

FG0077

- Drenaje para fácil limpieza.
- Destapador de botellas.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.89m. X 0.64m. X 0.67m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> -8.00°C ~ 1.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> R-290</p>
 <p><b>Motor/Compresor:</b> 1/5 HP</p>	 <p><b>Capacidad:</b> 5.00 Ft3</p>	

**FOGEL - FROSTER**

# Vitrina Froster vertical Fogel 1 puertas, 8 pies cúbicos








## FROSTER-126-CF-PVPH

FG0063

- Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Puerta de vidrio térmico.
- Rótulo exterior iluminado por LEDs.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.54m. X 0.54m. X 0.56m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -4.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/4 HP	 <b>Capacidad:</b> 8.00 Ft3	

**FOGEL - FROSTER**

# Vitrina Froster cervecera, dos medias puertas vidrio, 24 pies cúbicos, set de calcomanías.









## FROSTER-456-2PVPH

FG0064

- Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Heated glass door / Puerta de vidrio térmico.
- Rótulo exterior iluminado por LEDs.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.04m. X 0.79m. X 0.80m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -4.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/2 HP	 <b>Capacidad:</b> 24.00 Ft3	

**FOGEL - FROSTER**

# Vitrina Froster para cervezas Fogel, 43 pies cúbicos, 2 puertas









## FROSTER-43-PVPH

FG0074

- Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Puerta de vidrio térmico.
- Rótulo exterior iluminado por LEDs.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.02m. X 1.38m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -4.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> 43.00 Ft3	

**FOGEL - FROSTER**

# Vitrina Froster para cervezas Fogel, 18 pies cúbicos, una puerta








## FROSTER-280-PVPH

FG0075

- Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Puerta de vidrio térmico.
- Rótulo exterior iluminado por LEDs.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.05m. X 0.71m. X 0.66m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -4.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 18.00 Ft3	

**FOGEL - FROSTER**









# Exhibidor de hielo fogel puerta solida corta

ICB-1-A-HC

FG0034



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.87m. X 1.19m. X 0.85m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> -10.00°C ~ -7.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> R290</p>
 <p><b>Motor/Compresor:</b> 1/4 HP</p>	 <p><b>Capacidad:</b> 33.00 Ft3</p>	

**FOGEL - HIELO**









# Exhibidor de hielo fogel puerta de vidrio corta

ICB-1-PV-HC

FG0035



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.87m. X 1.19m. X 0.85m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> -10.00°C ~ -7.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/4 HP	 <b>Capacidad:</b> 33.00 Ft3	

**FOGEL - HIELO**









# Exhibidor de hielo fogel puerta de vidrio larga

ICB-1-PVL

FG0036



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.87m. X 1.19m. X 0.85m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> -10.00°C ~ -7.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> R-290</p>
 <p><b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP</p>	 <p><b>Capacidad:</b> 33.00 Ft3</p>	

**FOGEL - HIELO**



# Hielera fogel, 5 pies cubicos


## HIELERA GL-5

FG0058

- Destapador de botellas.
- Robusto gabinete de lámina galvanizada pre-pintada.
- Haladores laterales para facilitar el movimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.48m. X 0.90m. X 0.47m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> 5.00 Ft3	

**FOGEL - HIELO**

# Hielera fogel, 6 pies cubicos

**HIELERA GL-6-S**

FG0059



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

<b>Especificaciones técnicas</b>		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.56m. X 0.60m. X 0.60m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Motor/Compresor:</b> N/A</p>	 <p><b>Capacidad:</b> 6.00 Ft3</p>	

**FOGEL - HIELO**

# Hielera metalica fogel gl-8

HIELERA-GL-8

FG0060



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.99m. X 0.92m. X 0.49m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Motor/Compresor:</b> N/A</p>	 <p><b>Capacidad:</b> 7.00 Ft3</p>	

**FOGEL - HIELO**

# Cámara enfriadora vertical en acero inoxidable Fogel, 2 puertas sólidas







CR-49-A-SSA

FG0020

- Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Puertas sólidas para mayor aislamiento.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.02m. X 1.52m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 5.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 49.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**









# Cámara enfriadora vertical Fogel 1 puerta, acero pre-pintado

## CR-23-A-HC

FG0022



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.98m. X 0.76m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> Lámina pre-pintada	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 5.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/4 HP	 <b>Capacidad:</b> 24.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**

# Cámara enfriadora vertical Fogel en acero prepintado, 2 puertas sólidas








CR-49-A-HC

FG0023

- Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Puertas sólidas para mayor aislamiento.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.
- Exterior Completo de Lámina Pre-pintada Gris
- Interior y piso interior de lámina galvanizada pre-pintada gris.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.02m. X 1.52m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> Lámina pre-pintada	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 5.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 49.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**









# Cámara enfriadora vertical Fogel 1 puerta solida, acero inoxidable

## CR-23-A-SSA

FG0026



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.98m. X 0.76m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 5.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/4 HP	 <b>Capacidad:</b> 24.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**

# Enfriador horizontal fogel 2 puertas









## BC-50-AF-MAC-HC

FG0004

- Control electrónico.
- Sobremostrador y tapaderas deslizables de acero inoxidable, con marco de aluminio.
- Tacones estabilizadores.
- Esquinas frontales curvas.
- Drenaje para fácil limpieza.
- Destapador de botellas.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.89m. X 1.28m. X 0.67m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 4.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> R-290</p>
 <p><b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP HP</p>	 <p><b>Capacidad:</b> 15.00 Ft3</p>	

### FOGEL - REFRIGERACIÓN











# Exhibidor Abierto XL Marca Fogel

AC-XL

FG0070



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.98m. X 1.20m. X 0.84m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 2.00°C ~ 7.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-404a
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/4 HP	 <b>Capacidad:</b> 27.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**

# Exhibidor Abierto Fogel Mediano

AC-M

FG0072



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.94m. X 0.70m. X 0.72m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 2.00°C ~ 7.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> R-404a</p>

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**









# Mesa de trabajo refrigerada Fogel, 2 puertas, 1.50 mts.

FST-60

FG0013



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.91m. X 1.50m. X 0.77m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> N/A	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 5.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 16.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**







# Mesa de trabajo refrigerada Fogel, a. inox, 1 puerta, 0.69 metros con salpicadera

SST-27

FG0068



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.01m. X 0.70m. X 0.77m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-134a
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/5 HP HP	 <b>Capacidad:</b> 6.60 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**









# Mesa refrigerada fogel a/inox. P/sandwiches, 1 pta, 8 bandejas

MTR-27-FP

FG0007



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.03m. X 0.68m. X 0.76m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 1.00°C ~ 5.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/5 HP	 <b>Capacidad:</b> 7.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**









# Mesa refrigerada Fogel para sandwiches, 2 puertas, 12 bandejas

## MTR-48-FP

FG0008



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.03m. X 1.21m. X 0.76m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 1.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/5 HP	 <b>Capacidad:</b> 13.70 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**









# Mesa refrigerada Fogel para sandwiches, 2 puertas, 16 bandejas

FLP-59-16

FG0012



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.06m. X 1.50m. X 0.77m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> N/A	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 5.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-134a
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP HP	 <b>Capacidad:</b> 16.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**


# Mesa trabajo refrigerada fogel, a/inoxidable 2 puerta, 1.15 metros

FST-45

FG0010



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.00m. X 0.00m. X 0.00m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> N/A	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-134a

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**











# Mesa trabajo refrigerada fogel, a/inoxidable 2 puerta, 1.15 metros

## MTR-48

FG0011



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.86m. X 1.22m. X 0.77m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 1.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/6 HP	 <b>Capacidad:</b> 13.70 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**









# Mesa trabajo refrigerada Fogel, a/inoxidable 1 puerta

MTR-27

FG0066



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.88m. X 0.68m. X 0.76m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 1.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/6 HP	 <b>Capacidad:</b> 7.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**

# Vitrina Enfriadora Vertical Fogel 37 pies cubicos









## X-37-PD3-HC

FG0017

- Termostato electromecánico.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Puertas de vidrio doble, con Low-E y gas argón.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.03m. X 1.10m. X 0.76m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/2 HP	 <b>Capacidad:</b> 37.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**

# Vitrina enfriadora vertical fogel 1 pta, 7 pies cubicos









## JUNIOR-1

FG0014

- Termostato electromecánico.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Puerta de vidrio doble, con Low-E y gas argón.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.37m. X 0.54m. X 0.60m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/5 HP	 <b>Capacidad:</b> 7.00 Ft <sup>3</sup>	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**

# Vitrina enfriadora vertical Fogel, enfriamiento por placas, 13 pies cúbicos









**VE-13-PD3-HC**

FG0015

- Look más premium y elegante: Gabinete exterior gris, cubremotor negro e interior blanco.
- Resistente y duradero: robusto gabinete y cubremotor de lámina galvanizada.
- Diseño moderno de marcos verticales con marcos horizontales ultra delgados para mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- Tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado
- Iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- Puerta de vidrio doble, con tecnología Low-E para reducir la condensación.
- Parrillas planas tipo LC con pilastras y clips plásticos de alta resistencia.
- Eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.
- Calidad y respaldo: fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

<b>Especificaciones técnicas</b>		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.98m. X 0.55m. X 0.60m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 4.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> R-290</p>
 <p><b>Motor/Compresor:</b> 1/5 HP</p>	 <p><b>Capacidad:</b> 7.00 Ft<sup>3</sup></p>	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**

# Vitrina enfriadora vertical fogel. 4 puertas corredizas






## JUNIOR-2-PT

FG0016

- Termostato electromecánico.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Puertas corredizas de vidrio doble, con Low-E y gas argón.
- Puertas corredizas con rodos metálicos, y fijación de puerta abierta.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.37m. X 1.00m. X 0.61m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 13.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**

# Vitrina enfriadora vertical Fogel 28 pies cúbicos









## X-28-PD-HC

FG0018

- Termostato electromecánico.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Puertas de vidrio doble, con Low-E y gas argón.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.03m. X 1.10m. X 0.61m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 28.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**









# Vitrina enfriadora vertical Fogel 15 pies cúbicos

VR-17-PD3-HC-D

FG0019



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.65m. X 0.76m. X 0.66m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/4 HP	 <b>Capacidad:</b> 15.00 Lt	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**



# Vitrina enfriadora vertical Fogel 23 pies cúbicos









## CR-23-PD3-HC-D

FG0021

- Termostato electromecánico.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Puerta de vidrio doble, con Low-E y gas argón.
- Rótulo exterior iluminado por LEDs.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.02m. X 0.76m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 24.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**

# Vitrina enfriadora vertical Fogel, placa evaporadora, 11 pies cúbicos

VE-11-PD3-HC









FG0024

- Look más premium y elegante: Gabinete exterior gris, cubremotor negro e interior blanco.
- Resistente y duradero: robusto gabinete y cubremotor de lámina galvanizada.
- Diseño moderno de marcos verticales con marcos horizontales ultra delgados para mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- Tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado
- Iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- Puerta de vidrio doble, con tecnología Low-E para reducir la condensación.
- Parrillas planas tipo LC con pilastras y clips plásticos de alta resistencia.
- Eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.
- Calidad y respaldo: fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.67m. X 0.55m. X 0.60m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-600a
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/8 HP	 <b>Capacidad:</b> 11.00 Ft <sup>3</sup>	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**








# Vitrina enfriadora vertical Fogel 49 pies cúbicos

CR-49-PD3-HC-D

FG0025



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.99m. X 1.53m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 2 x 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 49.00 Ft <sup>3</sup>	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**

# Vitrina enfriadora vertical Fogel, 3 puertas, 65 pies cúbicos









## CR-65-PD3-HC-D

FG0027

- Termostato electromecánico.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Puertas de vidrio doble, con Low-E y gas argón.
- LED illuminated exterior canopy / Rótulo exterior iluminado por LEDs.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliureta



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.02m. X 1.98m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 2 x 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 65.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**

# Vitrina enfriadora vertical 2 ptas. de vidrio, laterales de vidrio.







## CRYSTAL-36

FG0065

- Sistema de refrigeración deck, todos los componentes de refrigeración en un solo módulo que puede reemplazarse en menos de dos minutos sin tener que desconectar el refrigerador.
- Control electrónico.
- Tacones estabilizadores.
- Iluminación interior LED.
- Ventanas laterales para mayor exhibición del producto.
- Puertas de vidrio doble, con Low-E y gas argón.
- Sistema de puertas sin mulion central, con bisagras por gravedad.
- Rótulo exterior iluminado por LEDs.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.06m. X 1.20m. X 0.67m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 36.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**

# Vitrina enfriadora vertical fogel 17 pies cubicos









## X-17-HC

FG0067

- Termostato electromecánico.
- Iluminación interior LED.
- Tacones estabilizadores.
- Puerta de vidrio doble, con Low-E y gas argón.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.03m. X 0.55m. X 0.76m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 17.00 Ft3	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**

# Vitrina refrigerada Fogel, 2 puertas, 28 pies cúbicos

## VE-28









FG0073

- Look más premium y elegante: Gabinete exterior gris, cubremotor negro e interior blanco.
- Resistente y duradero: robusto gabinete y cubremotor de lámina galvanizada.
- Diseño moderno de marcos verticales con marcos horizontales ultra delgados para mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- Tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado
- Iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- Puerta de vidrio doble, con tecnología Low-E para reducir la condensación.
- Parrillas planas tipo LC con pilastras y clips plásticos de alta resistencia.
- Eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.
- Calidad y respaldo: fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.00m. X 1.10m. X 0.61m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 4.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP	 <b>Capacidad:</b> 28.00 Ft <sup>3</sup>	

**FOGEL - REFRIGERACIÓN**

# Exhibidor refrigerado Fogel para postres, 1.83 mts









## MIRAGE-6-DC

FG0030

- Tecnología CoolFresh: con tecnología de evaporador estático, para mantener la frescura de productos "deli" y repostería.
- Interior de acero inoxidable 430.
- Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Puertas traseras corredizas, de vidrio, con polarizado reflectivo para evitar visibilidad del área posterior.
- Iluminación interior LED.
- Patas niveladoras.
- Tomacorriente trasero.
- Condensador de bajo mantenimiento.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.27m. X 1.83m. X 0.75m.</p>	 <p><b>Material:</b> Lámina pintada</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 2.00°C ~ 8.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> R-134a</p>
 <p><b>Motor/Compresor:</b> 1/3 HP</p>	 <p><b>Capacidad:</b> 24.00 Ft3</p>	

### FOGEL - REPOSTERÍA Y PAN











# Exhibidor seco Fogel para repostería, 1.83 mts.

VIEW-6

FG0031



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.30m. X 1.83m. X 0.76m.</p>	 <p><b>Material:</b> Lámina pintada</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>
 <p><b>Motor/Compresor:</b> N/A</p>	 <p><b>Capacidad:</b> 24.00 Ft3</p>	

## FOGEL - REPOSTERÍA Y PAN









# Exhibidor refrigerado Fogel para postres, 1.23 mts

MIRAGE-4-DC

FG0032



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.27m. X 1.23m. X 0.75m.	 <b>Material:</b> Lámina pintada	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 2.00°C ~ 8.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-290
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/4 HP	 <b>Capacidad:</b> 19.00 Ft3	

**FOGEL - REPOSTERÍA Y PAN**



# Exhibidor seco Fogel para repostería, 1.23 mts

VIEW-4

FG0033



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.30m. X 1.23m. X 0.76m.</p>	 <p><b>Material:</b> Lámina pintada</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 115v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>
 <p><b>Motor/Compresor:</b> N/A</p>	 <p><b>Capacidad:</b> 19.00 Ft3</p>	

## FOGEL - REPOSTERÍA Y PAN

# ¡CONTÁCTENOS!



**Whatsapp: +504 3170-3521**

**San Pedro Sula:** Bo. Las Acacias, 12 calle, 2 ave N.O.

**Tegucigalpa:** Col. Palmira, Ave. República de Chile



@imercohonduras



ventas@imercohn.net