

# Exhibidor térmico Gelopar, vidrio recto

## MEQA-075R PR

GL0010

- Para exhibir y mantener alimentos calientes, previamente cocinados.
- Calefacción por resistencia eléctrica.
- Iluminación LED con interruptor.
- Bandejas de acero inoxidable 304 (9 unidades).
- 3 niveles (2 parrillas regulables más la base).
- Vidrios templados.
- Pies niveladores.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |   |   |
|--|---|---|
|  <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>1.20m. X 0.74m. X 0.63m.</p> |  <p><b>Material:</b><br/>Lámina prepintada</p>   |  <p><b>Peso:</b><br/>38.00 Kg.</p>         |
|  <p><b>Voltaje:</b><br/>127v. / 60Hz.</p>                                |  <p><b>Temperatura:</b><br/>0.00°C ~ 60.00°C</p> |  <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>-----</p> |

### GELOPAR - ALIMENTOS

# Mesa refrigerada Gelopar 2 puertas, 1.91 metros, acero inoxidable



**GBFE-190**

GL0004

- Refrigeración por aire forzado con evaporador de aletas
- Descongelamiento automático
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Revestimiento Interno de Acero Galvanizado
- Revestimiento Externo: Acero inoxidable 304 cepillado
- Revestimiento Gabinete: Acero inoxidable 430
- Puertas de alambre ciego
- Estantes ajustables
- Patas niveladoras



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>0.96m. X 1.91m. X 0.70m.</p> |  <p><b>Material:</b><br/>Acero Inoxidable</p>   |  <p><b>Peso:</b><br/>----</p>               |
|  <p><b>Voltaje:</b><br/>127v. / 60Hz.</p>                                |  <p><b>Temperatura:</b><br/>0.00°C ~ 7.00°C</p> |  <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-134a</p> |

**GELOPAR - COCINA**

# Mesa refrigerada gelopar a/inox. 2 ptas, base p/complementos 1.91 mts

**GBPZ-190**

GL0005

- Perfecta para uso en; pizzerías, hoteles, bares, restaurantes y cafeterías.
- Para refrigerar; lácteos, bebidas, condimentos o ingredientes para pizzas o alimentos diversos, no congelados.
- Refrigeración en la parte baja por aire forzado.
- Refrigeración en la parte superior interna de las bandejas por evaporador tipo serpentina en tubos de cobre.
- Descongelamiento automático.
- Control electrónico de la temperatura con indicador digital
- 4 patas ajustables, 2 puertas solidas en acero inox en la parte baja.
- Interior en acero galvanizado y exterior en acero inoxidable
- Marco de las puertas con calefacción para evitar humedad, 4 parrillas internas regulables.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>1.29m. X 1.91m. X 0.70m.</p> | <p><b>Material:</b><br/>Acero Inoxidable</p>   | <p><b>Peso:</b><br/>183.70 Kg.</p>         |
| <p><b>Voltaje:</b><br/>127v. / 60Hz.</p>                                | <p><b>Temperatura:</b><br/>1.00°C ~ 7.00°C</p> | <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-134a</p> |

**GELOPAR - COCINA**

# Exhibidor congelador/enfriador Gelopar, 4/pta, v/curvo, islan pop


## GESK-190CZ

GL0014

- Conservación y exhibición de productos refrigerados.
- Temperatura: congelada de  $-15^{\circ}$  a  $-20^{\circ}$  C.
- Enfriado  $0^{\circ}$  a  $+7^{\circ}$ C.
- Enfriamiento: Estático con bobina de cobre.
- Controlador electrónico con indicador de temperatura.
- Controlador electrónico estándar programado para congelados.
- Descongelar: Manual.
- Iluminación: LED (internos), con interruptor.
- Cubiertas: Vidrio curvo templado, deslizante y de baja emisión.
- Tabiques internos cableados y ajustables.
- Revestimiento: interior y exterior en acero prepintado blanco.
- Drenaje para drenar el agua de descongelación.
- Pies de nivelación.
- Vidrio sujeto a condensación de humedad del aire.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br>0.93m. X 1.89m. X 0.79m. |  <b>Material:</b><br>Acero                                      |  <b>Peso:</b><br>101.00 Kg.         |
|  <b>Voltaje:</b><br>127v. / 60Hz.                                |  <b>Temperatura:</b><br>$-15.00^{\circ}$ C ~ $-20.00^{\circ}$ C |  <b>Gas/Refrigerante:</b><br>R-404a |

### GELOPAR - CONGELADORES

# Exhibidor para helados, 16 depositos, 1.5 mts

## GESM-155

GL0015

- Exposición de helado en pasta.
- Refrigeración por aire forzado con serpentina aletada.
- Controlador electrónico digital con indicador de temperatura y deshielo automático.
- Con 4 ruedas, 2 de ellas con freno.
- Triple vidrio templado.
- Cuerpo en acero inox 430.
- Frente de acero revestido tipo inox.
- Vidrio frontal doble templado.
- Acabado interno: Tanque de acero inoxidable 430.
- Iluminación: LED, con interruptor
- Puertas corredizas de vidrio templado.
- Vidrios sujetos a condensación por humedad del aire.
- Capacidad 16 cubas de 5 litros 125x165x365 mm.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>1.41m. X 1.54m. X 1.17m.</p> | <p><b>Material:</b><br/>Lámina prepintada</p>      | <p><b>Peso:</b><br/>276.00 Kg.</p>         |
| <p><b>Voltaje:</b><br/>220v. / 60Hz.</p>                                | <p><b>Temperatura:</b><br/>-14.00°C ~ -20.00°C</p> | <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-404a</p> |

### GELOPAR - CONGELADORES

# Exhibidor isla, vidrios curvos, color negro, 1.90 mts




## GESV-190C PR

GL0022

- Conservación y exhibición de productos refrigerados, el cliente decide en qué función lo utilizará.
- Enfriador: 1°C a 7°C
- Congelador: -16°C a -20°C
- Refrigeración estática con bobina de cobre en la pared interna.
- Descongelamiento manual.
- Termómetro análogo.
- Control de temperatura por termostato.
- 4 patas ajustables.
- 4 puertas superiores de vidrio curvo templado.
- Interior y exterior en lámina de acero pre pintada.
- 3 parrillas divisoras internas removibles.
- Hecho 100% en Brasil.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>1.01m. X 1.89m. X 0.79m.</p> |  <p><b>Material:</b><br/>Acero</p>                  |  <p><b>Peso:</b><br/>168.00 Kg.</p>         |
|  <p><b>Voltaje:</b><br/>127v. / 60Hz.</p>                                |  <p><b>Temperatura:</b><br/>-16.00°C ~ -20.00°C</p> |  <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-134a</p> |

### GELOPAR - CONGELADORES

# CÁMARA CERVECERA 228L - PUERTA SIMIL INOX - LATERALES NEGROS

GRB-23E GW

GL0025

- Almacenamiento y exhibición de cerveza y bebidas (agua, jugos y refrescos)
- Refrigeración: Aire forzado con evaporador de aletas
- Temperatura: -6 ~ -4, +1C ~ +3C (modo económico)
- Descongelación: Automática (sin escarcha)
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Revestimiento Interno: Acero prepintado blanco
- Revestimiento Externo: Acero prepintado negro
- Puerta: Persiana en acero pintado Tipo Inox Con adhesivo
- Estantes de alambre
- 3 niveles ajustables + 1 plataforma
- Mueble con ruedas (bloqueo en las ruedas delanteras)



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas                                       |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br>1.85m. X 0.48m. X 0.63m. | <b>Material:</b><br>Acero pintado       | <b>Peso:</b><br>72.00 Kg.         |
| <b>Voltaje:</b><br>127v. / 60Hz.                                | <b>Temperatura:</b><br>-6.00°C ~ 3.00°C | <b>Gas/Refrigerante:</b><br>R-290 |
| <b>Motor/Compresor:</b><br>----                                 | <b>Capacidad:</b><br>228.00 Lt          |                                   |

**GELOPAR - FROSTER**



# VITRINA CERVECERA GELOPAR, 2 PUERTAS, 33 PIES CÚBICOS

## GCBC-950 PR

GL0032

- Refrigerador vertical Conveniencia
- Almacenamiento y exhibición de cervezas o carnes
- Temperatura: -6, -4, +1C o +3C (modo económico)
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Revestimiento interno: Acero blanco prepintado
- Revestimiento Externo: Acero prepintado negro
- Iluminación LED con interruptor
- Puerta de doble vidrio templado de baja emisión, con sistema de calefacción
- Cierre automático
- Estantes de alambre
- 4 niveles ajustables y basculantes
- Patas niveladoras
- Perfil portaetiquetas
- Vidrios sujetos a condensación por la humedad del aire
- Equipo certificado de acuerdo con la Ordenanza Inmetro N° 371/2009



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas                                       |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br>1.96m. X 1.30m. X 0.69m. | <b>Material:</b><br>Lámina prepintada   | <b>Peso:</b><br>136.00 Kg.         |
| <b>Voltaje:</b><br>127v. / 60Hz.                                | <b>Temperatura:</b><br>-6.00°C ~ 3.00°C | <b>Gas/Refrigerante:</b><br>R-404a |
| <b>Motor/Compresor:</b><br>----                                 | <b>Capacidad:</b><br>957.00 Lt          |                                    |

**GELOPAR - FROSTER**



# Máquina portátil para hacer hielo en cubitos Gelopar.

## GMGD15AI

GL0021

- Sistema de refrigeración por compresor Display digital multifunción: Puesta en marcha.
- Programación del tiempo de fabricación.
- Selección del tamaño del cubo de hielo.
- Advertencias de funcionamiento en la pantalla.
- Revestimiento externo: acero inoxidable.
- Cubierta en PSAI con pantalla translúcida.
- Depósito de agua de 2,2 litros de capacidad
- Bandeja colectora de polipropileno y pala.
- Sistema de autolimpieza.
- Desagüe para drenaje de agua.
- Cubierta sujeta a condensación por humedad en el aire.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>0.36m. X 0.25m. X 0.33m.</p> | <p><b>Material:</b><br/>Acero Inoxidable</p> | <p><b>Peso:</b><br/>10.00 Kg.</p>          |
| <p><b>Voltaje:</b><br/>127v. / 60Hz.</p>                                | <p><b>Temperatura:</b><br/>----</p>          | <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-134a</p> |

### GELOPAR - HIELO

# Cámara enfriadora Gelopar, 2 puertas, A. Inox, Cap. 1,421 litros, 110v.




## GRCS-2P

GL0023

- Refrigeración por Aire forzado con evaporador de aletas
- Descongelamiento automático
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Revestimiento Interno: Acero Inoxidable 304
- Revestimiento Externo: (frontal y laterales): Acero Revestido con Film de Acero Inoxidable
- Cierre automático
- Puertas verticales con sistema de bloqueo
- Gabinete con ruedas y cerraduras
- Construcción del gabinete: Monoblock
- Plataforma de PVC en la Base
- Producto destinado a uso comercial



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>2.01m. X 1.40m. X 0.86m.</p> |  <p><b>Material:</b><br/>Acero Inoxidable</p>   |  <p><b>Peso:</b><br/>177.00 Kg.</p>         |
|  <p><b>Voltaje:</b><br/>127v. / 60Hz.</p>                                |  <p><b>Temperatura:</b><br/>0.00°C ~ 7.00°C</p> |  <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-134a</p> |

**GELOPAR - REFRIGERACIÓN**

# EXHIBIDOR HORIZONTAL REFRIGERADO GELOPAR, 2 PUERTAS, 2.05 MTS







GPDA-205R PR

GL0001

- Conservación y exposición de bebidas, embutidos y productos lácteos.
- Refrigeración: estática con 2 placas frías.
- Descongelar: Manual.
- Control de temperatura: termostato.
- Armario: Monobloque en acero pre pintado.
- Baldas: 2 niveles, placas frías fijas.
- Iluminación: LED con interruptor.
- Puerta (s) inyectada en PSAI.
- Pies de nivelación.
- Vidrio templado sujeto a condensación de humedad.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>1.15m. X 2.06m. X 0.63m.</p> |  <p><b>Material:</b><br/>Acero prepintado</p>   |  <p><b>Peso:</b><br/>89.00 Kg.</p>          |
|  <p><b>Voltaje:</b><br/>127v. / 60Hz.</p>                                |  <p><b>Temperatura:</b><br/>0.00°C ~ 7.00°C</p> |  <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-134a</p> |

**GELOPAR - REFRIGERACIÓN**

# EXHIBIDOR HORIZONTAL REFRIGERADO GELOPAR 2 PUERTAS, 1.75 MTS




GPDA-1.75R-PR

GL0002

- Conservación y exposición de bebidas, embutidos y productos lácteos.
- Refrigeración: estática con 2 placas frías.
- Descongelar: Manual.
- Control de temperatura: termostato.
- Armario: Monobloque en acero pre pintado.
- Baldas: 2 niveles, placas frías fijas.
- Iluminación: LED con interruptor.
- Puerta (s) inyectada en PSAI.
- Pies de nivelación.
- Vidrio templado sujeto a condensación de humedad.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>1.15m. X 1.73m. X 0.63m.</p> |  <p><b>Material:</b><br/>Acero prepintado</p>   |  <p><b>Peso:</b><br/>78.20 Kg.</p>          |
|  <p><b>Voltaje:</b><br/>127v. / 60Hz.</p>                                |  <p><b>Temperatura:</b><br/>0.00°C ~ 7.00°C</p> |  <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-134a</p> |

**GELOPAR - REFRIGERACIÓN**

# EXHIBIDOR VERTICAL ABIERTO GELOPAR COLOR NEGRO 0.90 MTS.

## GSTO-900PR

GL0003

- Conservación y exposición de bebidas, embutidos y productos lácteos.
- Conservación y exhibición de frutas y verduras.
- Temperatura: Bebidas: + 3 ° a + 8 ° C
- Horticultura: + 5 ° a + 10 ° C
- Refrigeración: aire forzado con evaporador de aletas.
- Controlador electrónico con indicador de temperatura.
- Descongelación automática.
- Iluminación: LED (interna), con interruptor.
- Baldas: 4 niveles, chapa, regulables, inclinables + base interior.
- Extraíble para facilitar la limpieza.
- Estantes con porta etiquetas y mamparo acrílico
- Revestimiento externo: acero prepintado negro (PR).
- Cabeceros de acero con pantalla de doble cristal templado con calefacción
- Cortina de noche de PVC microperforada.
- Cajón recolector de agua de descongelación
- Pies de nivelación.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |   |  |
|--|---|--|
|  <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>1.97m. X 0.89m. X 0.95m.</p> |  <p><b>Material:</b><br/>Acero prepintado</p>    |  <p><b>Peso:</b><br/>173.00 Kg.</p>         |
|  <p><b>Voltaje:</b><br/>220v. / 60Hz.</p>                                |  <p><b>Temperatura:</b><br/>3.00°C ~ 10.00°C</p> |  <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-404a</p> |

## GELOPAR - REFRIGERACIÓN

# EXHIBIDOR VERTICAL REFRIGERADO PARA REPOSTERIA, 0.75MTS

## GEVG-075 PR

GL0030

- Conservación y Exhibición de tortas, pasteles, dulces y confitería
- Refrigeración por aire forzado
- Descongelamiento: Automático
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Recubrimiento Interno en acero inoxidable 304 (base y laterales) y acero inoxidable 430 (techo)
- Revestimiento Externo: Laterales y trasera: Doble vidrio templado de baja emisividad, con gas argón y serigrafía
- Revestimiento Externo: Frente: Puerta con doble vidrio templado de baja emisividad, con gas argón, perfil delgado y pantalla impresión
- Iluminación: LED perimetral vertical con interruptor
- Puerta con doble vidrio templado, con gas argón y estantes de vidrio templado bajo emisivo
- 6 niveles de estantes de vidrio templado (515mm Ø). Capacidad para 15kg por estante
- Vidrio sujeto a condensación por humedad del aire



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas                                       |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br>2.10m. X 0.75m. X 0.80m. | <b>Material:</b><br>Lámina prepintada / Acero Inoxidable | <b>Peso:</b><br>----               |
| <b>Voltaje:</b><br>115v. / 60Hz.                                | <b>Temperatura:</b><br>2.00°C ~ 10.00°C                  | <b>Gas/Refrigerante:</b><br>R-134a |
| <b>Motor/Compresor:</b><br>----                                 | <b>Capacidad:</b><br>90,00 Kg                            |                                    |

**GELOPAR - REFRIGERACIÓN**

# Exhibidor vertical refrigerado para repostería, 0.75mts

**GEVB-075PR**

GL0007

- Refrigeración y exposición de pasteles, tartas, dulces y reposterías.
- Temperatura: +3°C a 8°C.
- Refrigerador por aire forzado.
- Controlador electrónico digital: con indicador de temperatura digital y descongelación automática.
- 6 niveles de estantes de vidrio templado de 8mm con capacidad de 15kg cada nivel.
- Los estantes paran de girar al abrir la puerta.
- Frente: 1 puerta con doble vidrio templado, con gas argón.
- Lateral y parte posterior: vidrio templado doble, con gas argón.
- Iluminación interior con luz LED.
- 4 rodos incluidos con frenos.
- Acabado interno: acero inoxidable 304 (base y lateral) y acero inoxidable 430 (techo).
- Acabado externo: acero pre pintado.
- Adhesivos al frente en la parte superior en los 4 lados.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>2.10m. X 0.75m. X 0.80m.</p> |  <p><b>Material:</b><br/>Acero</p>              |  <p><b>Peso:</b><br/>245.00 Kg.</p>         |
|  <p><b>Voltaje:</b><br/>127v. / 60Hz.</p>                                |  <p><b>Temperatura:</b><br/>3.00°C ~ 8.00°C</p> |  <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-134a</p> |

**GELOPAR - REFRIGERACIÓN**



# Exhibidor refrigerado de mesa Gelopar, 1.60 mts, color negro




## GVRT-160

GL0009

- Para exhibición de sushi, productos lácteos, bebidas y postres.
- Enfriamiento por placa fría de cobre en base y bobina en la parte superior.
- Descongelación manual.
- No tiene controlador de la temperatura, el compresor accionado por interruptor on/off.
- Iluminación interna por barra de luz LED.
- 6 patas ajustables.
- 2 puertas traseras de vidrio templado.
- Frente con vidrio curvo templado, sujeto a condensación.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>0.38m. X 1.57m. X 0.43m.</p> |  <p><b>Material:</b><br/>N/A</p>                |  <p><b>Peso:</b><br/>39.00 Kg.</p>          |
|  <p><b>Voltaje:</b><br/>127v. / 60Hz.</p>                                |  <p><b>Temperatura:</b><br/>1.00°C ~ 7.00°C</p> |  <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-134a</p> |

## GELOPAR - REFRIGERACIÓN

# Exhibidor refrigerado para postres Gelopar, vidrio recto, 1.40 mts



## GPFA-140R PR

GL0011

- Para exhibición de tartas, pasteles y repostería fría.
- Enfriamiento estático con aire forzado.
- Descongelado automático.
- Controlador electrónico digital.
- Iluminación LED con interruptor.
- Estantes de 2 niveles, cables fijos.
- Vidrios templados sujetos a condensación de humedad.
- Pies niveladores.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>1.15m. X 1.40m. X 0.63m.</p> |  <p><b>Material:</b><br/>Lámina prepintada</p>  |  <p><b>Peso:</b><br/>70.60 Kg.</p>          |
|  <p><b>Voltaje:</b><br/>127v. / 60Hz.</p>                                |  <p><b>Temperatura:</b><br/>5.00°C ~ 7.00°C</p> |  <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-134a</p> |

## GELOPAR - REFRIGERACIÓN

# Exhibidor refrigerado para postres Gelopar, vidrio recto, 0.75 mts


## GPFA-075R PR

GL0012

- Para exhibición de tartas, pasteles y repostería fría.
- Enfriamiento estático con aire forzado.
- Descongelado automático.
- Controlador electrónico digital.
- Iluminación LED con interruptor.
- Estantes de 2 niveles, cables fijos.
- Vidrios templados sujetos a condensación de humedad.
- Pies niveladores.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>1.15m. X 0.74m. X 0.63m.</p> |  <p><b>Material:</b><br/>Lámina prepintada</p>  |  <p><b>Peso:</b><br/>50.00 Kg.</p>          |
|  <p><b>Voltaje:</b><br/>127v. / 60Hz.</p>                                |  <p><b>Temperatura:</b><br/>0.00°C ~ 7.00°C</p> |  <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-134a</p> |

**GELOPAR - REFRIGERACIÓN**

# VITRINA REFRIGERADA GELOPARA PARA FRUTAS, 3 PUERTAS

## GEHF-3P-VL / GEAS-3P PR

GL0013

- Para exhibir y refrigerar frutas y verduras.
- Refrigeración por aire forzado.
- Descongelación manual.
- Control electrónico de la temperatura con indicador digital.
- Iluminación interna de luz LED con interruptor.
- 6 patas ajustables.
- 3 puertas frontales de doble vidrio templado con vacío, medidas 0.58 x 1.49 metros cada puerta.
- Laterales plásticos, frente en lámina de acero pre-pintada en acabado tipo acero inox.
- 12 cestas plásticas removibles 0.60 x 0.40 x 0.15 metros c/u.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |   |  |
|--|---|--|
|  <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>2.11m. X 2.01m. X 0.69m.</p> |  <p><b>Material:</b><br/>Acero/Plástico</p>      |  <p><b>Peso:</b><br/>305.00 Kg.</p>         |
|  <p><b>Voltaje:</b><br/>127v. / 60Hz.</p>                                |  <p><b>Temperatura:</b><br/>4.00°C ~ 10.00°C</p> |  <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-134a</p> |

## GELOPAR - REFRIGERACIÓN

# VITRINA REFRIGERADA ABIERTA GELOPAR 0.70 MTS

## GGEA-070 PR

GL0028

- Vitrina Refrigerada Abierta de doble función
- Conservación y Exhibición de tortas, pasteles, dulces y confitería
- Conservación y Exhibición de bebidas, fiambres y productos lácteos
- Refrigeración por aire Forzado
- Temperatura: Tortas: +5C a +10C - Bebidas: +3° a +8°C
- Deshielo automático
- Controlador electrónico
- Base acoplada de acero prepintado negro, con paso de aire en acero revestido de acero inoxidable 304 cepillado
- Iluminación LED perimetral con interruptor
- Low-E Laterales de doble vidrio (baja emisión), con serigrafía
- Tapa de vidrio templado con serigrafía
- Estantes de vidrio templado ajustables
- 2 niveles Cortina de noche
- Patas niveladoras y ruedas giratorias



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>1.26m. X 0.70m. X 0.79m.</p> |  <p><b>Material:</b><br/>Vidrio / Acero</p>      |  <p><b>Peso:</b><br/>104.00 Kg.</p>         |
|  <p><b>Voltaje:</b><br/>127v. / 60Hz.</p>                                |  <p><b>Temperatura:</b><br/>3.00°C ~ 10.00°C</p> |  <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-134a</p> |

### GELOPAR - REFRIGERACIÓN

# VITRINA REFRIGERADA GELOPAR, 3 PUERTAS, 42 PIES CÚBICOS









## GEAS-3P LB PR

GL0029

- Refrigerador Vertical Self Service
- Almacenamiento y Exhibición de bebidas, frutas, fiambres y productos lácteos
- Refrigeración por aire forzado con evaporador de aletas
- Descongelamiento automático
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Revestimiento interno de acero prepintado negro
- Iluminación LED (interna) con interruptor
- Estantes cableados
- 4 niveles regulables e inclinables
- Patas niveladoras
- Vidrio sujeto a condensación por humedad del aire
- Equipo certificado según Ordenanza Inmetro N° 371/2009
- Producto destinado a uso comercial



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br>2.10m. X 1.83m. X 0.59m. |  <b>Material:</b><br>Lámina prepintada      |  <b>Peso:</b><br>177.00 Kg.         |
|  <b>Voltaje:</b><br>110v. / 50Hz.                                |  <b>Temperatura:</b><br>2.00°C ~ 10.00°C    |  <b>Gas/Refrigerante:</b><br>R-134a |
|  <b>Motor/Compresor:</b><br>----                                 |  <b>Capacidad:</b><br>42.00 Ft <sup>3</sup> |  |

**GELOPAR - REFRIGERACIÓN**

# VITRINA VERTICAL- 2492L - 5 PUERTAS DE VIDRIO - COLOR NEGRO

## GCVR-2500 PR

GL0024

- Almacenamiento y exhibición de bebidas, fiambres y productos lácteos
- Enfriamiento: Aire forzado con evaporador de aletas
- Descongelamiento: Automático (sin escarcha)
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Revestimiento interno: Acero prepintado en blanco
- Revestimiento externo: acero prepintado negro
- Iluminación LED (interna), con interruptor
- Puerta: Vidrio templado doble de baja emisividad
- Cierre automático
- Estantes de alambre
- 4 niveles ajustables y basculantes
- Patas niveladoras
- Perfil porta etiquetas
- Vidrio sujeto a condensación por humedad del aire
- Equipo certificado según Ordenanza Inmetro n° 371 /2009



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas                                       |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br>1.96m. X 3.26m. X 0.69m. | <b>Material:</b><br>Acero Pintado          | <b>Peso:</b><br>321.00 Kg.         |
| <b>Voltaje:</b><br>127v. / 60Hz.                                | <b>Temperatura:</b><br>0.00°C ~ 7.00°C     | <b>Gas/Refrigerante:</b><br>R-404a |
| <b>Motor/Compresor:</b><br>----                                 | <b>Capacidad:</b><br>88.00 Ft <sup>3</sup> |                                    |

**GELOPAR - REFRIGERACIÓN**



# Vitrina Refrigerada para Repostería 0.70M Color Negro

## GGER-070 PR

GL0027

- Vitrina Refrigerada Doble Función
- Conservación y Exposición de tortas, pasteles, dulces y repostería
- Conservación y Exposición de bebidas, embutidos y lácteos
- Enfriamiento: Aire Forzado
- Temperatura: Pasteles: +5C a +10C - Bebidas: 0 a +7C
- Descongelación automática
- Controlador electrónico sin pantalla
- Base acoplada de acero prepintado negro, con paso de aire en acero revestido de acero inoxidable 304 cepillado
- Iluminación LED perimetral con interruptor
- Puertas corredizas de acero (interior de acero inoxidable 430, exterior de acero prepintado)
- Estantes de vidrio templado ajustables
- Pies niveladores y ruedas giratorias
- Doble acristalamiento Low-E (low emissive), con serigrafía



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |   |  |
|--|---|--|
|  <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>1.26m. X 0.70m. X 0.79m.</p> |  <p><b>Material:</b><br/>Vidrio</p>              |  <p><b>Peso:</b><br/>113.00 Kg.</p>         |
|  <p><b>Voltaje:</b><br/>115v. / 60Hz.</p>                                |  <p><b>Temperatura:</b><br/>0.00°C ~ 10.00°C</p> |  <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>R-134a</p> |

**GELOPAR - REFRIGERACIÓN**

# VITRINA NEUTRA 0.75M - VIDRIO RECTO - COLOR NEGRO

MPNA-075R PR

GL0026

- Vitrina Neutra
- Exhibidor de productos en estado ambiente
- Revestimiento interior: Acero prepintado blanco
- Revestimiento exterior: Acero prepintado negro
- Iluminación: LED con interruptor
- Puertas inyectadas PSAI
- Estantes: 2 niveles en cristal templado
- Patas niveladoras
- Cristal templado
- Mueble: Monobloc en prepintado acero pintado
- Producto destinado a uso comercial



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

| Especificaciones técnicas  |   |  |
|--|---|--|
|  <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b><br/>1.15m. X 0.74m. X 0.63m.</p> |  <p><b>Material:</b><br/>Acero pintado</p> |  <p><b>Peso:</b><br/>45.00 Kg.</p>        |
|  <p><b>Voltaje:</b><br/>127v. / 60Hz.</p>                                |  <p><b>Temperatura:</b><br/>----</p>       |  <p><b>Gas/Refrigerante:</b><br/>----</p> |

**GELOPAR - REPOSTERÍA Y PAN**



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## CARACTERÍSTICAS

- Conservación y exhibición de productos congelados.
- Descongelación automática
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Revestimiento interno: Acero prepintado blanco. Revestimiento Externo: Acero prepintado negro
- Iluminación LED con interruptor
- Puerta de doble vidrio templado de baja emisión, con sistema de calefacción
- Cierre automático
- Estantes de alambre
- 4 niveles ajustables y basculantes
- Patas niveladoras
- Perfil portaetiquetas
- Vidrios sujetos a condensación por la humedad del aire
- Equipo certificado de acuerdo con la Ordenanza Inmetro N° 371/2009

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código | Dimensiones (An x Al x Fon) | Material externo  | Capacidad                            | Voltaje       | Rango Temp.            | Gas / Refrig. | Potencia Motor / Compresor | Amp. | Peso Neto. |
|--------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|
| GL0031 | 0.65m. X 1.96m.<br>X 0.67m. | Lámina prepintada | 445 Lts /<br>15.72 Pies <sup>3</sup> | 127 v / 60 Hz | -20.00°C ~<br>-12.00°C | R-290         | --                         | --   | 98 Kg      |



Vitrina cervecera



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## CARACTERÍSTICAS

- Conservación y Exhibición de Cervezas y Bebidas
- Refrigeración por aire forzado con placa fría
- Descongelación automática
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Display digital para selección de temperatura
- Revestimiento interno: plástico negro
- Revestimiento externo: acero prepintado
- Iluminación interior LED
- Puerta ciega con doble ventana de vidrio templado
- Estantes de alambre
- 3 niveles ajustables
- Condensador estático, con ventilación natural
- Equipo certificado según Ordenanza Inmetro N° 371/2009

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código | Dimensiones (An x Al x Fon) | Material externo  | Capacidad                       | Voltaje       | Rango Temp.      | Gas / Refrig. | Potencia Motor / Compresor | Amp.  | Peso Neto. |
|--------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------|-------|------------|
| GL0036 | 0.52m. X 0.84m. X 0.54m.    | Lámina prepintada | 95 Lts / 3.35 Pies <sup>3</sup> | 127 v / 60 Hz | -5.00°C ~ 5.00°C | R-600a        | --                         | 1.6 A | 30 Kg      |

## Exhibidor de helado



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## CARACTERÍSTICAS

- Refrigeración por Aire forzado con evaporador de aletas
- Descongelación automática
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Revestimiento interno de acero inoxidable 430. Revestimiento Externo en acero prepintado. Zócalo inferior en acero inoxidable 430
- Iluminación LED con interruptor
- Puertas corredizas de acetato, extraíbles para repostar
- Tapa de vidrio doble laminado
- Gabinete con ruedas y pies niveladores
- Cristal frontal de doble laminado, calefactable y abatible, sujeto a la condensación de la humedad del aire
- Equipo certificado según Ordenanza Inmetro N° 371/2009.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código | Dimensiones (An x Al x Fon) | Material externo  | Capacidad               | Voltaje       | Rango Temp.            | Gas / Refrig. | Potencia Motor / Compresor | Amp.   | Peso Neto. |
|--------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------|--------|------------|
| GL0038 | 1.14m. X 1.26m. X 1.11m.    | Lámina prepintada | 12 cubas *<br>5 Lts c/u | 220 v / 60 Hz | -20.00°C ~<br>-10.00°C | R-404a        | --                         | 7.60 A | 128 Kg     |

**NOTA IMPORTANTE:** Producto destinado a la exhibición de helados. El almacenamiento por períodos prolongados o fuera del período de servicio debe realizarse en equipos de congelación específicos.



## Exhibidor refrigerado



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## CARACTERÍSTICAS

- Conservación y exhibición de carnes y aves (no congeladas)
- Refrigeración estática con 1 placa fría y serpentín de cobre
- Descongelación manual
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Interior de acero inoxidable 430. Costados de acero inyectado. Exterior prepintado.
- Iluminación interna LED
- 2 niveles (1 nivel placa fría y 1 nivel cableado)
- Pies niveladores
- Capacidad de placa fría/estante: 15 kg/metro por estante
- Acristalamiento sujeto a la condensación de la humedad del aire
- Vidrio frontal templado, baja emisividad
- Equipo certificado según Ordenanza Inmetro N° 371/2009

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código | Dimensiones (An x Al x Fon) | Material externo  | Capacidad               | Voltaje       | Rango Temp.     | Gas / Refrig. | Potencia Motor / Compresor | Amp. | Peso Neto. |
|--------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|------|------------|
| GL0033 | 1.5m. X 1.47m X 0.97m.      | Lámina prepintada | 26.66 Pies <sup>3</sup> | 127 v / 60 Hz | 0.00°C ~ 7.00°C | R-134a        | --                         | --   | 133 Kg     |







Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## CARACTERÍSTICAS

- Conservación y exhibición de carnes y aves (no congeladas)
- Refrigeración estática con 1 placa fría y serpentín de cobre
- Descongelación manual
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Interior de acero inoxidable 430. Costados de acero inyectado. Exterior prepintado.
- Iluminación interna LED
- 2 niveles (1 nivel placa fría y 1 nivel cableado)
- Pies niveladores
- Capacidad de placa fría/estante: 15 kg/metro por estante
- Acristalamiento sujeto a la condensación de la humedad del aire
- Vidrio frontal templado, baja emisividad
- Equipo certificado según Ordenanza Inmetro N° 371/2009

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código | Dimensiones (An x Al x Fon) | Material externo  | Capacidad               | Voltaje       | Rango Temp.     | Gas / Refrig. | Potencia Motor / Compresor | Amp.   | Peso Neto. |
|--------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------|------------|
| GL0034 | 2.00m. X 1.47m X 0.97m.     | Lámina prepintada | 35.98 Pies <sup>3</sup> | 127 v / 60 Hz | 0.00°C ~ 7.00°C | R-134a        | --                         | 5.35 A | 161 Kg     |





## Exhibidor refrigerado



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## CARACTERÍSTICAS

- Conservación y exhibición de carnes y aves (no congeladas)
- Refrigeración estática con 1 placa fría y serpentín de cobre
- Descongelación manual
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Interior de acero inoxidable 430. Costados de acero inyectado. Exterior prepintado.
- Iluminación interna LED
- 2 niveles (1 nivel placa fría y 1 nivel cableado)
- Pies niveladores
- Capacidad de placa fría/estante: 15 kg/metro por estante
- Acristalamiento sujeto a la condensación de la humedad del aire
- Vidrio frontal templado, baja emisividad
- Equipo certificado según Ordenanza Inmetro N° 371/2009

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código | Dimensiones (An x Al x Fon) | Material externo  | Capacidad               | Voltaje       | Rango Temp.     | Gas / Refrig. | Potencia Motor / Compresor | Amp.   | Peso Neto. |
|--------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------|------------|
| GL0035 | 3.00m. X 1.47m. X 0.97m.    | Lámina prepintada | 54.59 Pies <sup>3</sup> | 127 v / 60 Hz | 0.00°C ~ 7.00°C | R-134a        | --                         | 6.17 A | 219 Kg     |



## Vitrina cervecera



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## CARACTERÍSTICAS

- Conservación y exhibición de Cervezas y Bebidas
- Refrigeración por Aire forzado con evaporador de aletas
- Descongelación automática
- Controlador electrónico con indicador de temperatura
- Revestimiento interno y externo en acero prepintado negro
- Iluminación LED
- Puerta de vidrio triple templado de baja emisión y carenado PSAI; sujeta a la condensación de la humedad del aire
- Cierre automático
- Estantes de alambre
- 3 niveles ajustables + 1 plataforma
- Gabinete con ruedas
- Condensador estático, con ventilación natural
- Equipo certificado según Ordenanza Inmetro N° 371/2009

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código | Dimensiones (An x Al x Fon) | Material externo  | Capacidad               | Voltaje       | Rango Temp.      | Gas / Refrig. | Potencia Motor / Compresor | Amp.   | Peso Neto. |
|--------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------|--------|------------|
| GL0037 | 0.48m. X 1.85m. X 0.63m.    | Lámina prepintada | 54.59 Pies <sup>3</sup> | 127 v / 60 Hz | -6.00°C ~ 3.00°C | R-290         | --                         | 2.75 A | 73 Kg      |

